

NUOVA TECNOLOGIA SMART READY[®]

PER MOTORI YANMAR CON ALTERNATORI VALEO

Un modo semplice ed economico per potenziare la resa degli alternatori VALEO 12 e 24 V montati sui motori YANMAR : un semplice retrofit consente agli alternatori VALEO di accettare i regolatori BALMAR multi fase ARS 5 o MC614 o MC 624.



ARS-5-VL-01 (€ 650,- + IVA)

La fornitura comprende:

kit 30-SR12 per retrofit regolatore interno, regolatore esterno ARS-5, sensore temperatura alternatore e sensore temperatura batterie



MC-614-VL-01 (€ 750,- + IVA)

La fornitura comprende:

kit 30-SR12 per retrofit regolatore interno, regolatore esterno MC-614, sensore temperatura alternatore e sensore temperatura batterie



MC-624-VL-01 (€ 850,- + IVA)

La fornitura comprende:

dummy kit per retrofit regolatore interno, regolatore esterno MC-624, sensore temperatura alternatore e sensore temperatura batterie)

Caratteristiche principali:

- retrofit immediato del regolatore interno senza necessità di interventi all' interno dell'alternatore
- sensori di temperatura a protezione massima dell' alternatore e delle batterie
- possibilità di avere una carica veloce ed ottimale per diversi tipi di batterie
- installazione velocissima

FASI INSTALLAZIONE



Alternatori VALEO 12V 128990-772250/24V 129677-77250 Togliere il coperchio (2 viti) e rimuovere con le viti segnate dalle frecce rosse il regolatore interno. Non è necessario rimuovere l' alternatore dal motore



Mettere il nuovo regolatore SMART READY[®] con le stesse 3 viti, e chiudere il retro dell' alternatore con il nuovo coperchio (stesse due viti della rimozione). Collegare il regolatore esterno BALMAR come indicato nel relativo manuale.