

## Scheda tecnica

Gamma Idrogeneratori	Cruising 300		Cruising 600	
Potenza nominale	300 Watt - 24 Ampere a 12 V		600 Watt - 48 Ampere a 12 V	
Tecnologia	Alternatore Leroy Somer, a magneti permanente senza spazzole			
Tensione	Automatica da 12 a 24 Volt		Automatica da 12 a 24 Volt	
Navigazione	Crociera		Crociera, regata d'altura, traversate	
Range di utilizzo	2 - 10 nodi		2 - 14 nodi	
Lunghezza pinna	610 mm	970 mm	610 mm	970 mm
Peso idrogeneratore	6,3 kg	7,1 kg	7,4 kg	8,2 kg
Peso Convertitore	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Elica Standard	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Codice prodotto	PK-610-300	PK-970-300	PK-610-600	PK-970-600

### VERSIONE CRUISING

Gli idrogeneratori CRUISING costituiscono la soluzione ai bisogni energetici delle imbarcazioni per crociera da altura e per le grandi traversate. Silenziosi ed ultra performanti possono produrre fino al 100% del fabbisogno elettrico di una barca. Con un rendimento ottimale e un attrito impercettibile, queste centrali elettriche miniaturizzate permettono di navigare in energia positiva e di avere sempre le batterie cariche per quando si è alla fonda.

### VERSIONE RACING

Soluzione indispensabile per le regate d'altura. Con un'elica a passo variabile, regolato elettronicamente per mezzo di un dispositivo autonomo e miniaturizzato, gli idrogeneratori RACING minimizzano la resistenza in acqua e ottimizzano il rendimento energetico coprendo una vasta gamma di velocità. La produzione di energia è tale da coprire la maggioranza dei bisogni energetici di bordo, assicurando così la tranquillità di una grandissima autonomia.